

Холматро - световно известна холандска фирма специализирана в производство на хидравлично оборудване за спасителни, промишлени и различни индустриални приложения изискващи голяма надеждност, компактност и прецизно управление в неблагоприятни условия на експлоатация
Приложения: в корабостроенето, жп промишлеността, металургията, строителство и др.

Продукти:

Хидравлични компактни цилиндри, материал Стомана

- повече от 50 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 5 до 100 тона
- дължина на хода от 25 до 450 mm.
- с бутало на цилиндрите до 50 тона.
- плунжерни и с вградена пружина за връщане на пръта



Хидравлични компактни цилиндри, материал Алуминий

- повече от 30 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 5 до 100 тона
- дължина на хода на от 50 до 300 mm.
- с вградена пружина за връщане на пръта и двойнодействащи.
- намалено тегло с повече от 50% спрямо стандартните цилиндри



Хидравлични компактни цилиндри с малък ход и малка височина

- достъпни са 5 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 10 до 100 тона
- височина на цилиндъра в затворено положение от 100 до 141 mm.
- дължина на хода от 0 до 50 mm.
- с вградена пружина за връщане на буталния прът.



Телескопични хидравлични цилиндри с много ниска конструктивна височина

- достъпни са 2 различни типа 10 и 20 тона товароподемност
- налягане до 720 бара,
- височина на цилиндъра в затворено положение от 50 и 140 mm.
- дължина на хода за 10т. - 1 секция и 2 секция (41 и 20 mm.)
- дължина на хода за 20т. - 1 секция и 2 секция (111 и 55 mm.)



Хидравлични компактни цилиндри за голям тонаж.

- достъпни са 35 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 50 до 500 тона
- височина на цилиндъра в затворено положение от 170 до 587 mm.
- дължина на хода от 50 до 300 mm.
- плунжерни и двойнодействащи.



Хидравлични компактни цилиндри с заключващ механизъм.

- достъпни са 18 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 50 до 250 тона
- височина на цилиндъра в затворено положение от 208 до 625 mm.
- дължина на хода от 50 до 300 mm.
- плунжерни и двойнодействащи с гайка и резба на плунжера за фиксиране на необходима височина за продължително време.



Хидравлични цилиндри за изтегляне на тежки предмети един към друг

- достъпни са 4 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 11 до 100 тона
- дължина на хода 150 mm.
- плунжерни с възвратна пружина и двойнодействащи



Хидравлични конструктивни двойнодействащи цилиндри

- достъпни са 3 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 10 до 25 тона
- височина на цилиндъра в затворено положение от 338 до 450 mm.
- дължина на хода от 150 до 250 mm.
- подходящи са за монтаж в конструкции, има достъпни към тях различни приспособления и аксесоари



Хидравлични цилиндри с кух прът

- достъпни са 16 различни типове и размери
- налягане до 720 бара, товароподемност от 5 до 110 тона
- дължина на хода от 25 до 150 mm.
- плунжерни, с възвратна пружина и двойнодействащи
- подходящи са за издърпване и избутване с допълнително присъединени към тях пръти



Механични кривове

- достъпни са 34 различни типове и размери
- товароподемност от 10 до 100 тона
- дължина на хода от 125 до 350 mm.
- изработени са от чугун и са устойчиви на тежки експлуатационни условия като корабостроене, мостови и строителни дейности и др.



Механични кривове - Алуминиеви

- достъпни са 3 различни типове и размери
- товароподемност от 10 до 25 тона
- дължина на хода от 80 до 100 mm.
- изработени са от алуминий, подходящи за височинни ремонти, дейности в строителството корабостроенето и енергетиката.



Механични кривове стягащи (издърпващи)

- товароподемност 25 тона
- дължина на хода 100 mm.
- изработени са от чугун, подходящи за тежки условия на работа под вода и в близост до заваръчни дейности, издържат продължително натоварване.



Механични кривове с палец

- товароподемност от 6 до 25 тона
- дължина на хода от 100 до 150 mm.
- височина на палеца минимално - 30 mm
- изработени са от чугун, подходящи за тежки условия с различни приложения



Въздушни възглавници - кривове

- товароподемност от 1 до 68 тона
- височина на повдигане от 80 до 520 mm.
- минимална височина на възглавницата 22 mm
- изработени са арамиран усилен нитрилов каучук NBR, устойчиви на корозия, приплъзване, леки и с максимално сцепление за всички повърхности. заключване при поставяне на две възглавници една върху друга



Хидравлични ръчни и крачни помпи - еднодействащи и двойнодействащи

- достъпни са 6 различни типове и размери с вграден резервоар
- налягане до 720 бара, първа степен - 45 бара, втора степен 45 ÷ 720 бара
- максимална сила за напояване 35 кг.
- ергономичен дизайн, манометър монтиран под 45°, лесно свързване с бързи връзки към управляваните устройства
- алуминиев корпус за ниско тегло



Хидравлични агрегати с компактна пневмопомпа, електро и ДВГ помпи

- достъпни са 82 различни типове и размери с вграден резервоар
- налягане до 720 бара, обем на резервуара от 6 до 50 литра.
- пневмо помпа - 8 бара, бензинов двигател 4 тактов - 3,1 kW
- електродвигател 0,35 kW, 230 и 400 V, дебит от 0,6 l/min до 1,8 l/min
- управление - ръчно или с електроразпределители.



Клапанни блокове, разпределителни плочи

- плочи с манометри за регулиране на дебита с 6 броя независими изхода
- достъпни са различни типове, резба за присъединяване 3/8" NPT
- регулировка на налягането от 0 до 830 бара





Хидравлични ръчни ножици

- достъпни са голямо разнообразие от ножици с режещи накрайници за обработка на прави или профилни повърхности.
- съществува и комбинирана ножица за рязане, ротация, издърпване
- работно налягане до 500 бара,
- усилие на срязване от 104 до 234 kN (10,6 ÷ 23,9 t)
- дължина на един срез от 95 до 312 mm.
- работна температура от -20°C до +80°C
- управление с мобилни агрегати задвижвани с електродвигател или ДВГ
- приложение: при пожарни и аварийни случаи за евакуация на хора, в строителството за срязване на арматури и тръби, утилизация на вторични суровини и др.
- ергономичен дизайн



За допълнителна информация: www.holmatro.com
или направете запитване към нас: office@eurofluid.bg